

MACHINE PER SALDATURA WELDING MACHINES

LD
FASTENERS



INDICE

CUPRINS / CONTENTS /

СОДЕРЖАНИЕ

1

**CDP-66M Saldatrice Inverter
a Scarica di condensatori**



2

**CDP-99M Saldatrice Inverter
a Scarica di condensatori**



3

**DA-800M Saldatrice ad
Arco corto / Arco sollevato**



4

**DAI-1300 Saldatrice ad
Arco corto / Arco sollevato**





Bolzenschweißtechnik
bsk + BTV GmbH

CDP-66M Saldatrice Inverter a Scarica di condensatori



DATI TECNICI:	
Sistema di saldatura:	Scarica di condensatori / ISO 4063 manuale
Campi di applicazione:	M3 - M8 Ferro ramato, Inox, Alluminio, Ottone
Pistole:	KP-8 a contatto cavo 6,5 m, HPL-8 a distanza (gap) 3 m HPL-8M a distanza (gap) 3 m
Capacità di carica:	66.000 µF
Tensione:	40 - 200V variabile con moderno potenziometro e display LCD e 32 programmi di saldatura personalizzabili
Tempo di saldatura:	0,001 - 0,003 secondi
Sequenza di saldatura:	fino a 20 prigionieri / minuto
Alimentazione:	115/230V - 50/60 Hz - 10 AT
Dimensioni:	440 x 200 x 200 mm
Peso:	11,5 Kg



LD FASTENERS SRL

VIA CAVOUR 12/14 , 20030 SENAGO (MI) ■ PIVA E C.F. 06862770960 ■ CAPITALE SOCIALE EURO 20.000 I.V.
PHONE +39 02 99485328 ■ FAX +39 02 99500516 ■ INFO@LDFASTENERS.COM ■ WWW.LDFASTENERS.COM



Bolzenschweißtechnik
bsk + BTV GmbH

CDP-99M Saldatrice Inverter a Scarica di condensatori




DATI TECNICI:	
Sistema di saldatura:	Scarica di condensatori / ISO 4063 manuale e automatico
Campi di applicazione:	M3 - M10 Ferro ramato, Inox, Alluminio, Ottone
Pistole:	KP-8 a contatto cavo 6,5 m, HPL-8 a distanza (gap) 3 m HPL-8M a distanza (gap) 3 m ATP-8 automatico 3 m
Capacità di carica:	99.000 µF
Tensione:	40 - 220V variabile con moderno potenziometro e display LCD e 32 programmi di saldatura personalizzabili
Tempo di saldatura:	0,001 - 0,003 secondi
Sequenza di saldatura:	fino a 20 prigionieri / minuto
Alimentazione:	115/230V - 50/60 Hz - 10 AT
Dimensioni:	440 x 200 x 200 mm
Peso:	12 Kg



Bolzenschweißtechnik
bsk + BTV GmbH

DA-800M Saldatrice ad Arco corto / Arco sollevato



DATI TECNICI:	
Sistema di saldatura:	Arco corto / Arco sollevato / ISO 4063 manuale
Campi di applicazione:	M3 – M12 Ferro, Inox, Alluminio (in casi particolari)
Pistole:	KHPL-12 cavo 5 m kit gas - KHPL-10 cavo 5 m kit gas KHPL-12 cavo 5 m kit ferule ceramiche
Corrente di saldatura:	800 A con moderno potenziometro e display LCD
Classe di protezione:	IP23
Tempo di saldatura:	0,001 – 1 secondi
Sequenza di saldatura:	fino a 10 prigionieri / minuto
Alimentazione:	3x400V – 50/60 Hz – 32 A
Dimensioni:	460 x 300 x 260 mm
Peso:	40 Kg




LD FASTENERS SRL

VIA CAVOUR 12/14, 20030 SENAGO (MI) ■ R.I.V.A E C.F. 06862770960 ■ CAPITALE SOCIALE EURO 20.000 I.V.
PHONE +39 02 99485328 ■ FAX +39 02 99500516 ■ INFO@LDFASTENERS.COM ■ WWW.LDFASTENERS.COM



Bolzenschweißtechnik
bsk + BTV GmbH

DAI-1300 Saldatrice Inverter ad Arco corto / Arco sollevato



DATI TECNICI:	
Sistema di saldatura:	Arco corto / Arco sollevato / ISO 4063 manuale e automatico
Campi di applicazione:	M3 – M16 Ferro, Inox, Alluminio
Pistole:	KHPL-10 cavo 5 m kit gas KHPL-12 cavo 5 m kit ferule ceramiche KHPL-19 cavo 5 m kit ferule ceramiche
Corrente di saldatura:	100A - 1000 A infinitamente variabili
Classe di protezione:	IP23
Tempo di saldatura:	5 – 1000 ms infinitamente variabili
Sequenza di saldatura:	fino a 10 prigionieri / minuto
Alimentazione:	3x400V – 50/60 Hz – 32 A
Dimensioni:	290x 330 x 650 mm
Peso:	30 Kg



LD FASTENERS SRL

VIA CAVOUR 12/14 , 20030 SENAGO (MI) ■ P.IVA E C.F. 06862770960 ■ CAPITALE SOCIALE EURO 20.000 I.V.
PHONE +39 02 99485328 ■ FAX +39 02 99500516 ■ INFO@LDFASTENERS.COM ■ WWW.LDFASTENERS.COM

NOTE



VIA CAVOUR 12/14 - 20030 SENAGO (MI) ■ RIVA E C.F. 06862770960 ■ CAPITALE SOCIALE EURO 20.000 I.V.
PHONE +39 02 99485328 ■ FAX +39 02 99500516 ■ INFO@LDFASTENERS.COM ■ WWW.LDFASTENERS.COM



LD FASTENERS SRL

VIA CAVOUR 12/14 , 20030 SENAGO (MI) ■ PIVA E C.F. 06862770960 ■ CAPITALE SOCIALE EURO 20.000 I.V.
PHONE +39 02 99485328 ■ FAX +39 02 99500516 ■ INFO@LDFASTENERS.COM ■ WWW.LDFASTENERS.COM